

ACRYL MAT 5600

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Peinture dispersion aqueuse aux copolymères versatiques acryliques**DOMAINE D'UTILISATION**

Travaux neufs ou d'entretien à l'intérieur
 Sous couche des peintures de finition sans solvant

PROPRIETES

Grande facilité d'application
 Bon pouvoir opacifiant et garnissant
 Granulométrie adaptée pour application au pistolet airless
 Additif antirouille incorporé

APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet airless
Support : Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, ciments et dérivés, bois, enduits,...

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Versions	Produit (Kg)	Eau (L)
ASPECT	Standard	100	0 à 10 volumes
Mat	Airless	100	0 à 10 volumes
DENSITE	POT LIFE		
1,60 à 1,70 ($\pm 0,03$) selon les teintes	-		
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE		
En poids : 63 à 68 % (± 2 %) selon les teintes	4 à 6,5 m au kilo		
VISCOSITE DU PRODUIT	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)		
Thixotrope	Hors Poussière : 1h - Sec : 2 à 3 h		

RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :

Par elle même après 3 heures

HYGIENE ET SECURITE

COV : 30 g/l sur le produit prêt à l'emploi (version standard)
 Produit catégorie A - limite COV 2010 - 30 g/l
 Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

CRAINT LE GEL
 Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5 C