

**VINYL SATIN**

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b2

**Peinture dispersion aqueuse satinée à base de copolymères vésiculaires-acryliques****DOMAINE D'UTILISATION**

Bâtiment : Tous travaux d'intérieur

**PROPRIETES**

Diluable à l'eau - inodore.  
 Excellente lavabilité.  
 Non jaunissant.  
 Additif antirouille incorporé

**APPLICATION****Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet airless**Support** : Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, ciments et dérivés, bois, enduits,...**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
	Versions	Produit (Kg)	Eau (L)
Toutes couleurs	Standard	100	0 à 10 volumes
ASPECT	POT LIFE		
Satiné poché fin	-		
DENSITE	RENDEMENT THEORIQUE		
1,14 - 1,30 ( $\pm 0,03$ ) selon les teintes	5,5 à 7 m au kilo		
EXTRAIT SEC	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)		
En poids : 44 - 53 % ( $\pm 2$ %) selon les teintes	Hors Poussière : 1h - Sec : 2 à 3 h		
VISCOSITE DU PRODUIT			
Thixotrope			

**RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :**

Par elle même après 6 heures de séchage

**HYGIENE ET SECURITE**

COV : 30 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie B - limite COV 2010 - 100 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité

**REMARQUES****CRAINT LE GEL**

Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5 C

S'utilise généralement sur une sous couche opacifiante type acryl mat 5600.